

Si vos marchandises partent de chez vous en parfait état et arrivent endommagées chez votre client, nous avons la solution : nos indicateurs de retournement **TIP-N-TELL** et de choc **DROP-N-TELL**.

Economiques, faciles à utiliser et tous vos colis, seront sous surveillance.

TIP-N-TELL



Pour les marchandises ne devant pas être retournées durant le transport TIP-N-TELL est la solution.

Autocollant il se fixe sur le colis. Il peut également être cloué sur la caisse.

Retirer alors la languette pour l'activation. C'est irréversible !

Inclinées à 90° et au-delà, les billes bleues glissent dans la zone blanche. Cette dernière vire au bleu. Le constatant à réception, le destinataire fera les réserves nécessaires.

Dans la pratique notre indicateur et son avertissement clairement mis en évidence dissuadent des manipulations interdites.

Chaque indicateur est livré avec une étiquette d'avertissement à coller sur l'emballage et une étiquette à coller sur la liste de colissage.

Impression 3 langues : Anglais, Français, Allemand.

Dimensions : 95 x 70 mm — épaisseur 3 mm.

Livable par 100.



Si vos marchandises partent de chez vous en parfait état et arrivent endommagées chez votre client, nous avons la solution : nos indicateurs de retournement **TIP-N-TELL** et de choc **DROP-N-TELL**.

Economiques, faciles à utiliser et tous vos colis, seront sous surveillance.

DROP-N-TELL



Pour les marchandises fragiles, DROP-N-TELL est la solution. Il se déclenche dès que le choc est au-delà de la consigne.

Autocollant il se fixe sur le colis. Il peut également être cloué sur la caisse.

Retirer alors la sécurité pour l'armer. C'est irréversible !

DROP-N-TELL est unidirectionnel et indique le sens du choc.

Il est disponible en 6 valeurs de choc : 5G, 10G, 15G, 25G, 50G et 100G.

Les indicateurs de choc 5G et 10G sont destinés à être mis directement sur le matériel et donc à l'intérieur du colis quand le matériel est très fragile et que le calage est particulièrement performant.

Les valeurs au-dessus sont en général destinées à être mises sur les emballages en fonction de leur poids. Pour une charge de 50 kg et plus prévoir 15G pour détecter une chute de 15/30cm, 25 G pour 20/40 cm et 50 G pour 30/50 cm.

Dimensions : 50 x 20 mm - épaisseur 5mm.

Livable par 100.

Sur commande : modèle réarmable.

Non Activé



Goupille en place
Indicateur neutralisé

Activé



Goupille retirée
Colis sous surveillance

Déclenché



Une flèche noire
Choc de bas en haut

Déclenché



Deux flèches noires
Chocs dans les deux sens